

IZJAVA O SVOJSTVIMA

broj: 43695070004-CPR-21/131


- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: 33
- Vrsta proizvoda :**Prirodni agregat frakcije 8/16 mm (predrobljeni šljunak)**
GABAJEVA GREDA
- Namjeravana uporaba građevnog proizvoda:
Agregat za izradu betona za primjenu u zgradama, cestama i drugim građevinskim radovima
- Ime i adresa proizvođača: **IGMA d.o.o.,**
Ciglana 10, HR- 48000 Koprivnica,
(proizvodni pogon: IGMA d.o.o.-Šljunčara Gabajeva Greda)
- Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda: Sustav 2+
- Usklađena norma: EN 12620:2002+A1:2008 Agregati za beton
- Prijavljeno tijelo br. 2481, CSS d.o.o. Savska 144 a, 10000 Zagreb, Hrvatska
Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje br. **2481-CPR-0374**
- Objavljena svojstva:

BITNE ZNAČAJKE	Svojstva u skladu s EN 12620:2002+A1:2008 (razred/ razina)	
Granulometrijski sastav, gustoća i upijanje vode	Frakcija agregata (d/D)	8/16 mm(predrobljeni šljunak)
	Granulometrijski sastav	G_c85/20
	Indeks oblika	Sl₂₀
	Sadržaj sitnih čestica	f_{1,5}
	Nasipna gustoća	1,40-1,55 (Mg/m³)
	Gustoća zrna	2,65 (Mg/m³)
	Upijanje vode	0,8 (%)
Kemijska svojstva	Sadržaj klorida	0,000 (%)
	Sadržaj sulfata topivih u kiselini	AS_{0,2}
	Sadržaj ukupnog sumpora	0,10 (%)
	Sadržaj humusa	Nema
	Laki zagađivači	0,0 (%)
Otpornost na drobljenje	Otpornost na drobljenje	LA₃₀
Otpuštanje opasnih tvari	Otpuštanje opasnih tvari	Nema otpuštanja opasnih tvari
Mineraloško petrografski sastav	Mineraloško petrografski sastav	Predrobljeni kvarcitni šljunak
Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje	Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje	F₁
Ispitivanje magnezijevim sulfatom	Ispitivanje magnezijevim sulfatom	MS₁₈

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 i 574/2014, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača. ⑥

U Koprivnici, 01.srpnja 2021. Industrija građevnog materijala d.o.o.
KOPRIVNICA, Ciglana 10

Direktor:
Karlo Šisl, dipl. ing. stroj.





2481

IGMA industrija građevnog materijala d.o.o.

Ciglana 10, HR- 48000 Koprivnica,

Šljunčara Gabajeva Greda
21

Referentni broj izjave o svojstvima: **43695070004-CPR-21/131**

EN 12620:2002+A1:2008

Agregati za beton

Prirodni agregat frakcije 8/16 mm (predrobljeni šljunak)
proizvođačke identifikacijske oznake -33-

Frakcija agregata (d/D)	8/16 mm (predrobljeni šljunak)
Granulometrijski sastav	G _{C85/20}
Sadržaj sitnih čestica	F _{1,5}
Indeks oblika	SI ₂₀
Nasipna gustoća (Mg/m ³)	1,40-1,55
Gustoća zrna (Mg/m ³)	2,65
Upijanje vode (%)	0,8
Sadržaj klorida (%)	0,000
Sadržaj sulfata topivih u kiselini	AS _{0,2}
Sadržaj ukupnog sumpora (%)	0,10
Sadržaj humusa	nema
Laki zagađivači (%)	0
Otpornost na drobljenje	LA ₃₀
Otpuštanje opasnih tvari	Nema otpuštanja opasnih tvari
Mineraloško petrografski sastav	Predrobljeni kvarcitni šljunak
Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje	F ₁
Ispitivanje magnezijevim sulfatom	MS ₁₈