

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

broj: 43695070004-ZGP-21/066


- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:  
**01-proizvod od betona**
- Tip građevnog proizvoda kojim se omogućuje identifikacija:  
**Betonska cijev tip „C“ 500x2500 mm,**
- Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:  
**Nearmirana betonska cijev za odvodnju otpadnih i površinskih voda u cjevovodima koji su općenito ukopani sukladno zahtjevima HRN EN 1916:2005 i HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008. Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s čeličnim vlaknima i armirani**
- Ime i adresa proizvođača:  
**IGMA Industrija građevnog materijala d.o.o. Koprivnica,**  
članica Nexe grupe, Ciglana 10, 48000 Koprivnica, R.Hrvatska  
(proizvodni pogon Drnje)
- Ovlašteni predstavnik: –
- Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda: **Sustav 4**
- Proizvođač provodi stalnu unutarnju kontrolu tvorničke proizvodnje za sustav ocjenjivanja sukladnosti 4.
- Europska tehnička ocjena: -
- Objavljena svojstva:

Red. broj	Svojstvo	Razred / Deklarirana vrijednost	Točka zahtjeva norme HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008
1.	Upijanje vode	≤6 %	4.2.6.
2.	Čvrstoća cijevi	95 kN/m'	4.3.5.
3.	Vodonepropusnost elementa	zadovoljava	4.3.7.
4.	Vodonepropusnost sklopa sa spojem	zadovoljava	4.3.7.

- Svojstva betonske cijevi tipa „C“ 500x2500 mm proizvedene na pogonu Drnje, su u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.


43695070004-ZGP-21/066

U Koprivnici 11.05.2021.

**IGMA**   
Industrija građevnog materijala d.o.o.  
KOPRIVNICA, Ciglana 10

Direktor:

Karlo Šisl dipl. ing. stroj.





**IGMA Industrija građevnog materijala d.o.o. Koprivnica**  
članica Nexe grupe, Ciglana 10, 48000 Koprivnica,  
Republika Hrvatska

**Pogon Drnje**  
**21**

Referentni broj izjave o svojstvima: 43695070004-ZGP-21/066

HRN EN 1916:2005 i HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008

**Betonska cijev tip „C“ 500x2500 mm**

Upijanje vode	≤ 6 %
Čvrstoća cijevi	95 kN/m'
Vodonepropusnost elementa	zadovoljava
Vodonepropusnost sklopa sa spojem	zadovoljava