

IZJAVA O SVOJSTVIMA

broj: 43695070004-ZGP-21/146

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

01-proizvod od betona

2. Tip partija ili serijski broj koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda

BAZA MONTAŽNOG REVIZIJSKOG OKNA KBS 1200

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda:

Prikupljanje, odvodnja otpadnih i oborinskih voda, kontrola i čišćenje

4. Proizvođač: **IGMA Industrija građevnog materijala d.o.o. Koprivnica,**

članica NEXE grupe,

Cigla 10, 48000 Koprivnica, R.Hrvatska

5. Proizvodni pogon:

Odjel proizvodnje betonskih elemenata, Kolodvorska 4, HR-48312 Drnje

6. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

Sustav 4

7. Hrvatska norma na koju upućuje tehnički propis: **HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008**

8. Ova izjava daje se na temelju provedenog određivanja vrste proizvoda (tipa) provedeno u laboratoriju proizvođača od strane odjela kontrole tvorničke proizvodnje, a ista odgovaraju usklađenoj normi **HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008**

9. Objavljena svojstva:

BITNE KARAKTERISTIKE	SVOJSTVA	USKLAĐENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Razred tlačne čvrstoće	35/45	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008 HRN EN 1610:2015
Vizuelni izgled	Pukotine < 0,15 mm	
Vodonepropusnost sustava	nepropustan	
Vodoupojnost	≤ 6,0 %	

10. Svojstvo proizvoda identificirano u točki 2. sukladno je s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.


43695070004-ZGP-21/146

U Koprivnici 19.07.2021.

Direktor:

Karlo Šisl dipl. ing. stroj.

IGMA
Industrija građevnog materijala d.o.o.
KOPRIVNICA, Cigla 10



IGMA Industrija građevnog materijala d.o.o. Koprivnica
članica Nexe grupe, Ciglanja 10, 48000 Koprivnica,
Republika Hrvatska

**Pogon Drnje
21**

Referentni broj izjave o svojstvima: 43695070004-ZGP-21/146

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim
vlaknima i armirana

BAZA RO KBS 1200

Razred tlačne čvrstoće betona (min)	C 35/45
Vizuelni izgled	Pukotine <0,15 mm
Vodonepropusnost sustava	vodonepropustan
Vodoupojnost	≤ 6%