

IZJAVA O SVOJSTVIMA

broj: 43695070004-ZGP-21/151

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
BETONSKO MONTAŽNO REVIZIJSKO OKNO KBS 1200
- Tip partija ili serijski broj koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda
KONUSNI ZAVRŠETAK REVIZIJSKO OKNA KBS 1200
- Namjeravana uporaba građevnog proizvoda:

Smanjivanje promjera $\Phi 1200$ mm na promjer lijevano željeznog poklopca $\Phi 600$ mm

- Proizvođač: **IGMA Industrija građevnog materijala d.o.o. Koprivnica,**
članica NEXE grupe,
Ciglana 10, 48000 Koprivnica, R.Hrvatska
- Proizvodni pogon:
Odjel proizvodnje betonskih elemenata, Kolodvorska 4, HR-48312 Drnje
- Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:
Sustav 4
- Hrvatska norma na koju upućuje tehnički propis:
HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana
- Ova izjava daje se na temelju provedenog određivanja vrste proizvoda (tipa)
provedeno u laboratoriju proizvođača od strane odjela kontrole tvorničke proizvodnje,
a ista odgovaraju usklađenoj normi **HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008**
- Objavljena svojstva:

BITNE KARAKTERISTIKE	SVOJSTVA	USKLAĐENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Razred tlačne čvrstoće betona	30/37	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008 HRN EN 1610:2015
Vizuelni izgled	Pukotine $< 0,15$ mm	
Vodonepropusnost sustava	Sustav je vodonepropustan- ispitan metodom zrak po normi HRN EN 1610:2015(E) tabela 3	
Vodupojnost	$\leq 6,0$ %	


10. Svojstvo proizvoda identificirano u točki 2. sukladno je s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

43695070004-ZGP-21/151

U Koprivnici 19.07.2021.

Direktor:
Karlo Šisl dipl. ing. stroj.

IGMA O
Industrija građevnog materijala d.o.o.
KOPRIVNICA, Ciglana 10



IGMA Industrija građevnog materijala d.o.o. Koprivnica
članica Nexe grupe, Ciglana 10, 48000 Koprivnica,
Republika Hrvatska

**Pogon Drnje
21**

Referentni broj izjave o svojstvima: 43695070004-ZGP-21/151

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim
vlaknima i armirana

KONUSNI ZAVRŠETAK RO KBS 1200

Razred tlačne čvrstoće betona (min)	C 30/37
Vizuelni izgled	Pukotine <0,15 mm
Vodonepropusnost sustava	vodonepropustan
Vodoupojnost	≤ 6%