

IZJAVA O SVOJSTVIMA

broj: 43695070004-ZGP-21/147

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
BETONSKO MONTAŽNO REVIZIJSKO OKNO KBS 1200
- Tip partija ili serijski broj koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda
PRSTEN RO KBS 1200 / h=250 mm
- Namjeravana uporaba građevnog proizvoda:
Postizanje propisane visine RO
- Proizvođač: **IGMA Industrija građevnog materijala d.o.o. Koprivnica,**
članica NEXE grupe,
Ciglana 10, 48000 Koprivnica, R.Hrvatska
- Proizvodni pogon:
Odjel proizvodnje betonskih elemenata, Kolodvorska 4, HR-48312 Drnje
- Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:
Sustav 4
- Hrvatska norma na koju upućuje tehnički propis:
HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana
- Ova izjava daje se na temelju provedenog određivanja vrste proizvoda (tipa) provedeno u laboratoriju proizvođača od strane odjela kontrole tvorničke proizvodnje, a ista odgovaraju usklađenoj normi **HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008**
- Objavljena svojstva:

BITNE KARAKTERISTIKE		SVOJSTVA	USKLAĐENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Razred tlačne čvrstoće betona (min)		30/37	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008 HRN EN 1610:2015
Vizuelni izgled		Pukotine < 0,15 mm	
Tjemena tlačna čvrstoća		110 kNm'	
Nosivost ugrađenih penjalica	Vertikalno opterećenje	Progib ≤ 5 mm pri vertikalnom opterećenju od 2 Kn sa trajnim progibom ≤ 1 mm	
	Sila čupanja	5 kN	
Vodonepropusnost sustava		Sustav je vodonepropustan- ispitani metodom zrak po normi HRN EN 1610:2015(E) tabela 3	
Vodoupojnost		≤ 6,0 %	

10. Svojstvo proizvoda identificirano u točki 2. sukladno je s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

43695070004-ZGP-21/147

U Koprivnici 19.07.2021.

Direktor:

Karlo Šisl dipl. ing. stroj.

IGMA
Industrija građevnog materijala d.o.o.
KOPRIVNICA, Ciglana 10



IGMA Industrija građevnog materijala d.o.o. Koprivnica
članica Nexe grupe, Ciglane 10, 48000 Koprivnica,
Republika Hrvatska

Pogon Drnje
21

Referentni broj izjave o svojstvima: 43695070004-ZGP-21/147

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim
vlaknima i armirana

PRSTEN RO KBS 1200 / h=250 mm

Razred tlačne čvrstoće betona (min)		C 30/37
Vizuelni izgled		Pukotine <0,15 mm
Tjemena tlačna čvrstoća		≥ 80 kNm'
Nosivost ugrađenih penjalica	Vertikalno opterećenje	Progib ≤ 5 mm pri vertikalnom opterećenju od 2 Kn sa trajnim progibom ≤ 1 mm
	Sila čupanja	5 kN
Vodonepropusnost sustava		vodonepropustan
Vodupojnost		≤ 6%