

IZJAVA O SVOJSTVIMA

broj: 43695070004-ZGP-21/006

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
01-proizvod od betona
- Tip građevnog proizvoda kojim se omogućuje identifikacija:
Betonska cijev tip „B“ 800x1000 mm,
- Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:
Nearmirana betonska cijev za odvodnju kišnice i površinske vode u slivnicima, za propuste, drenažu terena i cjevovode koji su općenito ukopani sukladno zahtjevima HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008. Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s čeličnim vlaknima i armirani
- Ime i adresa proizvođača:
IGMA Industrija građevnog materijala d.o.o. Koprivnica,
članica Nexe grupe, Cigłana 10, 48000 Koprivnica, R.Hrvatska
(proizvodni pogon Drnje)
- Ovlašteni predstavnik: –
- Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda: **Sustav 4**
- Proizvođač provodi stalnu unutarnju kontrolu tvorničke proizvodnje za sustav ocjenjivanja sukladnosti 4.
- Europska tehnička ocjena: -
- Objavljena svojstva:

Red. broj	Svojstvo	Razred / Deklarirana vrijednost	Točka zahtjeva norme HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008
1.	Upijanje vode	≤6 %	4.3.5
2.	Čvrstoća cijevi	48 kN/m	4.2.6.

Oblik i dimenzije cijevi zadovoljavaju kriterije sukladnosti s normom HRN U.N1.050. Betonska cijev nema ugrađenu brtvu, te se vodonepropusnost sklopa sa spojem ne ispituje. Beton cijevi zadovoljava razred tlačne čvrstoće C30/37.

- Svojstva betonske cijevi tipa „B“ 800x1000 mm proizvedene na pogonu Drnje, su u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

43695070004-ZGP-21/006

U Koprivnici 01.04.2021.

IGMA ⑥
Industrija građevnog materijala d.o.o.
KOPRIVNICA, Cigłana 10

Direktor:



Karlo Šisl dipl. ing. stroj.



IGMA Industrija građevnog materijala d.o.o. Koprivnica
članica Nexe grupe, Ciglan 10, 48000 Koprivnica,
Republika Hrvatska

Pogon Drnje
21

Referentni broj izjave o svojstvima: 43695070004-ZGP-21/006

HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008

Betonska cijev tip „B“ 800x1000 mm

Upijanje vode	≤ 6 %
Čvrstoća cijevi	48 kN/m