

IZJAVA O SVOJSTVIMA

broj: 43695070004-CPR-21/137

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

HŽ PERONSKI ELEMENT Lo-55 S

2. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda:

Armirano betonski element za bočno zatvaranje perona

3. Ime i adresa proizvođača: **IGMA Industrija građevnog materijala d.o.o. Koprivnica,**

članica Nexe grupe,

Ciglana 10, 48000 Koprivnica, R. Hrvatska

(proizvodni pogon: IGMA d.o.o.-Odjel proizvodnje betonskih elemenata- Kolodvorska 4, 48322 Drnje)

4. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda: **2+**

5. Ime i identifikacijski broj prijavljenog tijela:

Na osnovi harmonizirane norme HRN EN 15258:2008, te na podlozi provedenog početnog ispitivanja tipa i stalnog nadzora ocjenjivanja i vrednovanja tvorničke kontrole proizvodnje, kojeg vrši IGMAT d.d., izdan je Certifikat kontrole proizvodnje broj 1373-CPR-0310

6. Objavljena svojstva:

BETON:

Tlačna čvrstoća..... $f_{ck} = 37 \text{ N/mm}^2$

ARMATURNI ČELIK:

B500B

Vlačna čvrstoća..... $f_{tk} = 550 \text{ N/mm}^2$

Granica popuštanja..... $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$

Geometrijske karakteristike, detalji, mehaničke čvrstoće, vatrootpornost i trajnost elemenata nalaze se u projektnoj dokumentaciji.

Projektna dokumentacija je dostavljena od strane naručitelja.


Broj projekta M 104 – REMONT – GR – NO – 4420 – I – GR – 3.1.1.

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 i 574/2014, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

U Koprivnici 01.srpnja 2021.

IGMA 
Industrija građevnog materijala d.o.o.
KOPRIVNICA, Ciglana 10

Direktor:


Karlo Šisl dipl. ing. stroj.



1373

IGMA Industrija građevnog materijala d.o.o. Koprivnica
članica Nexe grupe, Ciglan 10, 48000 Koprivnica,
Republika Hrvatska

Odjel proizvodnje betonskih elemenata-Drnje-Kolodvorska 4

21

Referentni broj izjave o svojstvima: **43695070004-CPR-21/137**

EN 15258 : 2008
ELEMENTI POTPORNOG ZIDA

PERONSKI ELEMENT Lo-55 S

Beton:

Tlačna čvrstoća $f_{ck} = 37 \text{ N/mm}^2$

Armaturni čelik:

B500B

Vlačna čvrstoća

$f_{tk} = 550 \text{ N/mm}^2$

Granica popuštanja

$f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$

Geometrijske karakteristike, detalji, mehaničke čvrstoće, vatrootpornost i trajnost elemenata nalaze se u projektnoj dokumentaciji.

Projektna dokumentacija je dostavljena od strane naručitelja.

Broj projekta M 104 – REMONT – GR – NO – 4420 – I – GR – 3.1.1.