

IZJAVA O SVOJSTVIMA

broj: 43695070004-CPR-21/135

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

HŽ PERONSKI ELEMENT LS-38

2. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda:

Armirano betonski element za bočno zatvaranje perona

3. Ime i adresa proizvođača: **IGMA Industrija građevnog materijala d.o.o. Koprivnica,**
članica Nexe grupe,

Ciglan 10, 48000 Koprivnica, R. Hrvatska

(proizvodni pogon: IGMA d.o.o.-Odjel proizvodnje betonskih
elemenata- Kolodvorska 4, 48322 Drnje)

4. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda: **2+**

5. Ime i identifikacijski broj prijavljenog tijela:

Na osnovi harmonizirane norme HRN EN 15258:2008, te na podlozi provedenog početnog ispitivanja tipa i stalnog nadzora ocjenjivanja i vrednovanja tvorničke kontrole proizvodnje, kojeg vrši IGMAT d.d., izdan je Certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje broj 1373-CPR-0310

6. Objavljena svojstva:

BETON:

Tlačna čvrstoća..... $f_{ck} = 37 \text{ N/mm}^2$

ARMATURNI ČELIK:

B500B

Vlačna čvrstoća..... $f_{tk} = 550 \text{ N/mm}^2$

Granica popuštanja..... $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$

Geometrijske karakteristike, detalji, mehaničke čvrstoće, vatrootpornost i trajnost elemenata nalaze se u projektnoj dokumentaciji.

Projektna dokumentacija je dostavljena od strane naručitelja.

Broj projekta M 104 – REMONT – GR – NO – 4420 – I – GR – 3.1.1.

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 i 574/2014, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

U Koprivnici 01.srpnja 2021.

Direktor:

IGMA ©
Industrija građevnog materijala d.o.o.
KOPRIVNICA, Ciglan 10

Karlo Šisl dipl. ing. stroj.



1373

IGMA Industrija građevnog materijala d.o.o. Koprivnica
članica Nexe grupe, Ciglana 10, 48000 Koprivnica,
Republika Hrvatska

Odjel proizvodnje betonskih elemenata-Drnje-Kolodvorska 4

21

Referentni broj izjave o svojstvima: **43695070004-CPR-21/135**

EN 15258 : 2008
ELEMENTI POTPORNOG ZIDA

PERONSKI ELEMENT LS-38

Beton:

Tlačna čvrstoća $f_{ck} = 37 \text{ N/mm}^2$

Armaturni čelik:

B500B

Vlačna čvrstoća

$f_{tk} = 550 \text{ N/mm}^2$

Granica popuštanja

$f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$

Geometrijske karakteristike, detalji, mehaničke čvrstoće, vatrootpornost i trajnost elemenata nalaze se u projektnoj dokumentaciji.

Projektna dokumentacija je dostavljena od strane naručitelja.

Broj projekta M 104 – REMONT – GR – NO – 4420 – I – GR – 3.1.1.