

MŰSZAKI ÚTMUTATÓ

Termék: MC5, Kőművescement

Keménységi osztály: 5, az EN 413-1:2011 szabvány szerint

A termék leírása és rendeltetése:

Összetétel: minimum 25% portlandcement- klinker; maximum 75% kevert kiegészítő anyag, mészköliszt (LL) és granulált kohósalak (S) kombinációja; maximum 1% vegyi kiegészítő anyag: kötősszabályzó (gipszkő). Alkalmas falazó habarcs, cementspricc készítésére, valamint durva és finomvakolásra (kézi kül-és beltéri vakolásra).

Szállítás és tárolás:

A zsákolt cement szállítása és tárolása fedett térben, nedvességtől védve vagy száraz időben történik. Kirakodás során a raklapokat és a zsákokat védjük a sérüléstől. Legfeljebb tíz zsák egymásra helyezése javasolt.

Felhasználási határidő:



12 hónap, a zsákon feltüntetett csomagolástól számítva a szállításra és a tárolásra vonatkozó előírások betartásával.

Megfelelőségi bizonyítvány: Kiadta: Institut IGH d.d., Zagreb, Horvát Köztársaság

Teljesítménynyilatkozat : 2477-CPR-2767-NC05-001 számú, 2020. 09. 01.-én kelt. Minőségi nyilatkozat:

www.nexe.hr/en / PRODUCTS&SERVICES/ Cement/ Teljesítménynyilatkozat MC5 (Számá: 2477-CPR-2767-NC05-001)

Felhasználási útmutató

Felmérésadatok áttekintése			
			
	1	3	A vízmennyiség a homok nedvességének függvénye
	1	3	

Megjegyzés: A táblázatban megadott arányok tájékoztató jellegűek. Az adagolás során a habarcssterv szerint kell eljárni.


Jellemzők

Mechanikai és fizikai jellemzők:	MC5, NAMAL	EN 413-1
Levegőtartalom (%)	13	$\geq 8 \leq 22$
Vizfelvétel (%)	88	≥ 80
Térfogat állandóság (tágulás) (mm)	0,4	≤ 10
Kötés kezdeti időpontja (min)	200	≥ 60
Finomság, szitamaradék 0,09 mm (%)	10,5	≤ 15
Előírt szilárdság (Mpa) 28 nap után	9	$\geq 5 \leq 15$
Vegyi jellemzők:		
SO ₃ (%)	1,7	$\leq 2,5$

A cement összetételére vonatkozó adatok és a táblázatban szereplő jellemző értékek hozzávetőlegesek



A csomagolást külön kell begyűjteni. Tilos lerakni a vegyes komunális hulladékba



Vízben oldódó krómtartalom (VI) < 2 ppm.
A cement vízben oldódó krómtartalom (VI) -csökkentő adalékanyagot tartalmaz



VESZÉLY

UFI: CM10-X0T1-P00A-MYTA

H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H315	Bőrirritáló hatású.
H335	Légúti irritációt okozhat.
P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338+P310:	
SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatás. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.	
P302+P352+P333+P313:	
HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.	
P261+P304+P340+P312	
Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz	
P501	Az anyagot/tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell kezelni.

NEXE d.d.
TAJNOVAC 1
31500 NAŠICE
Horvát Köztársaság
☎ +385 (0)31 616 100
☎ +385 (0)31 609 027
www.nexe.hr